



- * Alüminyum profillerin 90°de preslenerek birleştirme işlemleri yapar
- * Mengereler pnömatis, bıçak hareketleri hidroliktir
- * Presleme çakılarının yüksekliği, hidrolik silindirlerin ilerlemesi ve profil dayama milimetrik olarak ayarlanabilir
- * Orta merkezleme ve dayama gönyesi operasyon bitiminde başlangıç noktasına geri döner
- * Güçlü hidrolik piston (5000kgx2)
- * Presleme işlem ve pnömatis mendereler için ikili ayak pedali
- * Profilin yüzeyini korumak için profil sürtünme yüzeyleri Fiber Fenol levhadan üretilmiştir

- * Corner joining of aluminium profiles at 90°
- * Clamps operate pneumatically. The crimping knives are hydraulic
- * Height of crimping knives, advancing of hydraulic cylinders and profile stop can be millimetrically adjusted
- * The centering plate and the stop fence return to start position after crimping automatically
- * Powerful hydraulic piston (5000kgx2)
- * Dual foot pedal for crimping action and pneumatic clamps
- * Machine surface is equipped with Fiber Fenol sheet to avoid scratching of profile surfaces

Standart

- * 2 ad. konveyör
- * 2'şer adet; 3 mm, 5 mm ve 7 mm presleme çakısı

Opsiyonel

- * Özel presleme bıçak seti

Standard

- * 2 pcs.Conveyor
- * 2 crimping knives of each size 3 mm, 5 mm and 7 mm

Optional

- * Custom crimping knives set

Apis										
ALU	1,6W 50/60Hz	400V AC 3P PE	6/8 Bar Max: 100 Bar	5000 x 2 kg	Max: h:130mm	W:95 cm L:130 cm H: 115 cm	kg	540	480	