

OTOMATİK VE AÇILI KERTME MAKİNESİ

TUCANA - 5

Genel Özellikler

- PVC ve alüminyum profillerin orta kayıt bağlantılarının alıştırılması (kertmesi) için kullanılır
- Seri bıçak değiştirme sistemi ile kolay ve hızlı bir şekilde testere seti değiştirilebilir
- Kesim ünitesi hidro-pnömatik olup, kesilecek olan malzeme cinsine göre kesme hızı hassas bir şekilde ayarlanabilir
- İşlemin başlangıç noktasına otomatik olarak döner
- Dört farklı profile göre ayarlanabilen dayama sistemi mevcuttur
- Alüminyum ve PVC orta kayıt profillerin +45° ve -45° arasında kertme işlemi yapılabilir
- Koruma kapağı ile güvenli çalışma imkânı sağlar
- Yedek takımlar için muhafaza yeri mevcuttur
- Sağlam makine şasesi
- Bağlanabilir maksimum testere çapı Ø180 mm
- Maksimum kertme ölçüleri H=100 mm x W=225 mm



Standart

- 1 Adet Yatay Mengene
- 1 Adet Dikey Mengene
- Hava Tabancası
- Profil Destek Konveyörü

Opsiyonel

- Püskürtmeli Testere Soğutma Sistemi
- Özel Profiller İçin Bağlama Kalıbı Aparatı
- Kertme bıçağı



Teknik Tablo

Motor	Testere Ölçüsü	Testere	Bar	Air Cons.	Profil Yüksekliği	Paket Boyutu	Makine Boyutu	Makine Kg
1,1 kW / 1.5 HP 380 V - 50/60 Hz	Dmaks: 180 mm d=30 mm	3000 r.p.m.	6-8 Bar	25 lt/min	100 mm	W x L x H (cm) 120x82x141	W x L x H (cm) 108x151x126	140